



LUBRICANTE PLAST GM

Aditivo para plastisol

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Líquido amarillento
Almacenamiento	1 año si se conserva en el embalaje original cerrado y en condiciones normales de temperatura

PROPIEDADES Y APLICACIÓN

El LUBRICANTE PLAST GM permite reducir la viscosidad de los plastisoles, manteniendo invariable la temperatura de curado y el tacto final, suave i brillante.

También mejora la capacidad de impresión húmedo sobre húmedo.

Fluidifica la tinta,

Se puede añadir máx. 5% a todos los plastisoles; una mayor cantidad podría afectar las propiedades de solidez al lavado.

La adición de LUBRICANTE PLAST GM no altera la estabilidad de almacenamiento de los productos.

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

Before using the product, read the safety data sheet, SDS.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU

www.globalprix.com +34 932 49 69 49