

# LUBRILAC PLAST

Aditivo para plastisol, libre de ftlatos

## CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Líquido amarillento
Naturaleza química	Alkylsulphonic esters of phenol
Almacenamiento	1 año si se conserva en el embalaje original cerrado y en condiciones normales de temperatura

## PROPIEDADES Y APLICACIÓN

LUBRILAC PLAST permite reducir la viscosidad de los productos de la gama PLAST, manteniendo invariable la temperatura de curado y el tacto final.

LUBRILAC PLAST también mejora la capacidad de impresión húmedo sobre húmedo.

LUBRILAC PLAST se puede añadir máx. 6% a todos los productos PLAST; una mayor cantidad podría afectar las propiedades de solidez al lavado.

La adición de LUBRILAC PLAST no altera la estabilidad de almacenamiento de los productos.

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.*

**CONSULTEN LA FICHA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU