



**GLOBAL  
MANAGING**

**GLOBALCHEM®** Screen printing, PAD printing  
and flexographic industries products

**Data sheet**

# PLASTISOL BASE HD Transparente

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Plastisol para estampación de espesurado, exento de ftalatos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pasta viscosa
- Carácter iónico

## PROPIEDADES

PLASTISOL BASE HD ha sido formulada para obtener estampados de alto espesor, brillantes y transparentes de elevada definición (perfil cuadrado).

Los estampados que se obtienen con PLASTISOL BASE HD Transparente se caracterizan por su elevada elasticidad y ausencia de tacking.

## APLICACIÓN

El producto se tiene que estampar con pantallas espesuradas y está especialmente indicado para obtener espesores muy altos (300-500 micras).

PLASTISOL BASE HD Transparente se puede colorear con nuestra gama de colores.

Para un óptimo resultado se recomienda no superar el 3%-5% de color, ya que cantidades superiores pueden modificar la viscosidad del producto, perjudicando la definición y nitidez del motivo estampado.

PLASTISOL BASE HD Transparente seca rápidamente en la superficie mediante flash o aire caliente, lo cual permite realizar sobre posición de estampados en función de las exigencias y del espesor requerido.

En caso de desear obtener un efecto muy transparente y cristalino, se recomienda diluir la base con LUBRILAC PLAST (máx. 3-5%) y secar en horno a 180 °C.

## FIJADO

En horno por termo fusión a 160 °C durante 3 minutos.

## SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición.

## ALMACENAJE

Conservar en el envase original cerrado a una temperatura entre 6°C y 40°C. Temperaturas inferiores o superiores pueden modificar la viscosidad del producto.

*Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS*

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto sa isface sus necesidades.*

*Before using the product, read the safety data sheet, SDS.*

*Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product sa isfy their needs.*

*GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU*

**www.globalprix.com +34 932 49 69 49**