

GLOBAL MANAGING

GLOBALCHEM® Screen printing, PAD printing and flexographic industries products

Data sheet

COLORES PLASTISOL

DESCRIPCIÓN

Las tintas plastisol son aptas para la impresión textil. Tienen un acabado brillante.

CARACTERÍSTICAS

- Alta opacidad.
- Buena imprimibilidad húmedo sobre húmedo.
- Brillo alto.
- Buena elasticidad.
- Polimerización a 150/160°C durante 3 minutos.
- Libre de ftalato.

PREPARACIÓN

Tintas listas para usar.

Homogeneizar antes de usar.

Los COLORES PLASTISOL se pueden mezclar todos entre ellos en cada proporción. Sin embargo, se recomienda no mezclar más de 3 bases a la vez.

Para conseguir efectos matizados y más suaves. añadir **PLASTISOL FOAM** en un porcentaje máximo del 60%.

APLICACIÓN

Para conseguir la mejor opacidad y brillo recomendamos ajustar la distancia de contacto y la presión de las racletas. Aconsejamos utilizar como fotoemulsión **MULTIPOL-A.**

POLIMERIZACIÓN

El curado debe realizarse a 150/160°C durante 2-3 minutos.

LIMPIEZA

Lavar herramientas con **LIMPIADOR PW.**

ENVASES

1 – 5 KG.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Verificar siempre la temperatura de curado, sólo un curado adecuado puede permitir la fusión completa de la tinta y así alcanzar las características finales requeridas.

Las tintas Plastisol no resisten la limpieza en seco, la decoloración y el planchado.

GAMA DE COLORES

- AMARILLO LIMÓN
- AMARILLO MOSTAZA
- NARANJA
- ROJO VIVO
- ROJO RUBI
- FUCSIA
- VIOLETA
- AZUL
- AZUL ROYAL
- AZUL MARINO
- VERDE
- MARRÓN
- NEGRO

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS
Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto sa isface sus necesidades.
Before using the product, read the safety data sheet, SDS.
Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product sa isfy their needs.
GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU
www.globalprix.com +34 932 49 69 49