



PRINTFOAM P

Ligante efecto relieve para estampación

Descripción

Pasta para la obtención de efectos de relieve, en la estampación textil.

Propiedades

Producto preparado listo para el uso que confiere efectos de relieve medio, efecto similar al flocado. Muy buen poder cubriente. Permite su coloración con pigmentos PIGMENTPRINT. Apropiado para la estampación tanto en pieza como en prenda. El hinchado debe realizarse dentro de las 24 horas a partir de su aplicación. El efecto de relieve presenta una superficie muy uniforme y homogénea. Los estampados con PRINTFOAM P resisten un tratamiento/lavado con hipoclorito sódico. No obstante, recomendamos ensayos previos.

Aplicación

Efectos blancos en relieve. El PRINTFOAM P se aplica, tal cual, sobre el género a estampar. Es aplicable tanto en pieza como en prenda confeccionada. Hinchado y fijado. Una vez estampado, se seca durante: 2 minutos a 80 - 90° C. En esta fase se produce el secado. Posteriormente, y con el fin de conseguir solidez al lavado y frote deseadas, se procede al hinchado y fijado durante: 1 - 2 minutos a 140-150° C. En la estampación sobre prenda, el proceso de espumado y fijado se puede llevar a cabo mediante un planchado manual:

- Secado: 1 minuto a 80 - 90° C.
- Planchado: 5 -7 segundos a 150 - 140° C.

Observaciones

Las temperaturas y tiempos de secado y fijado, no deben exceder los máximos indicados, ya que perjudica el efecto de relieve sin posibilidad de recuperarlo. En dibujos de más de un molde o cilindro, el PRINTFOAM P es aconsejable aplicarlo en último lugar, a fin de conseguir el máximo relieve. Los estampados no son sólidos al lavado en seco.

Seguridad y Manipulación

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición.

Almacenaje

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas extremas (inferiores a 5°C o superiores a 35°C) y se haya mantenido el envase sellado en origen.

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

Before using the product, read the safety data sheet, SDS.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU

www.globalprix.com +34 932 49 69 49