



**GLOBALCHEM**<sup>®</sup> Screen printing, PAD printing  
and flexographic industries products

**Data sheet**

## **RETARDANTE LACA**

*Base agua. Ligantes y aditivos*

### **Descripción**

Producto especialmente indicado para corregir la viscosidad y retardar el secado de las pastas y lacas de estampación.

### **Características**

Naturaleza química: Mezcla de disolventes y detergentes

Carácter iónico: No iónico.

Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro.

### **Propiedades**

- Producto idóneo cuando se precise disminuir la viscosidad de las pastas.
- Mejora la penetración de las pastas, en el sustrato, durante la estampación.
- Confiere un efecto lubricante.
- Retarda el secado de las pastas y lacas en los moldes, evitando así la posible obturación de las mallas.

### **Aplicación**

Añadido directamente a la pasta, con agitación para asegurar que sea homogénea, se consigue la viscosidad que se precise.

Se puede utilizar en todos los productos:

PRINTIPRET, PRINTPLAST, BLANCOS, etc.

### **Seguridad y Manipulación**

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su disposición.

### **Almacenaje**

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas extremas (inferiores a 5°C o superiores a 35°C) y se haya mantenido el envase sellado en origen.

*Antes de utilizar el producto consulten la ficha de seguridad, SDS*

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.*

*Before using the product, read the safety data sheet, SDS.*

*Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.*

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU

[www.globalprix.com](http://www.globalprix.com) +34 932 49 69 49