



GLOBALCHEM[®] Screen printing, PAD printing
and flexographic industries products

Data sheet

AQUADUR II

Líquido de aplicación directa para el
CATALIZADO de la emulsión en pantalla.



Descripción

Líquido rosado para el catalizado químico de la pantalla serigráfica después de revelada y secada.
Una vez catalizada la pantalla no será viable su recuperación.

Aplicación

Aplicación directa en las pantallas serigráficas.
Deberá aplicarse sobre la emulsión completamente seca y limpia.
Usar cepillo o esponja por ambos lados de la pantalla. Secar la pantalla durante dos horas a 40°C.
Una vez seca, lista para imprimir.

Propiedades

Producto para aplicación manual. Deben emplearse guantes y gafas protectoras por ser un producto corrosivo.

Ver la ficha de seguridad antes de su uso.

Manipulación

En caso de verter parte del contenido en lata más pequeña, eviten las salpicaduras y en cualquier caso, eviten el contacto con piel y ojos.

Almacenamiento

Conservar en lugar entre 5°C y 35°C durante no más de un año.

Formato

Envase plástico de 5 litros.

*Antes de utilizar el producto consulten la ficha de seguridad, SDS
Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.
Before using the product, read the safety data sheet, SDS.*

Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU
www.globalprix.com +34 932 49 69 49