

GLOBAL MANAGING

GLOBALCHEM® Screen printing, PAD printing and flexographic industries products

Data sheet

COLADUR PLUS

Adhesivo para el entelado de pantallas serigráficas.
Superfícies metálicas incluso hierro y aluminio.





Descripción

Adhesivo translúcido de viscosidad media, para el entelado de pantallas serigráficas. Requiere un 20% de catalizador (ENDURIDOR PLUS).

Apto para todo tipo de malla serigráfica, desde 6 hilos hasta 180 hilos por cm.

El encolado de la malla de poliéster al marco de hierro o aluminio debe realizarse con brocha y durante las primeras 6 a 8 horas desde la mezcla del producto con su catalizador.

En caso de aluminio, éste ha de ser siempre rallado o tratado.

Propiedades

La principal característica del COLADUR PLUS es su gran versatilidad en resistencia, tanto en tintas al agua como en tintas a los disolventes.

Manipulación

Una vez abran la lata, procedan a realizar la mezcla con el catalizador, sabiendo que el resultado tendrá una vida útil de 6 a 8 horas.

El cálculo de las partes a mezclar, deberá realizarse habiendo pesado con báscula de precisión tanto la cola como su catalizador.

Especificaciones

Mezcla en base de poliuretano en disolventes.

Almacenamiento

Evitar fuentes de calor, temperatura negativas, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

En caso de haberse expuesto a temperaturas negativas durante un periodo de tiempo prolongado, la cola, podrá mostrar una viscosidad irregular con grumos heterogeneos. En este caso, podrá recuperar el aspecto normal después de exponer las latas afectadas a una temperatura de 40ºC durante 5 días.

Mezclen bien la cola antes de su uso.

Formato

Envase de 4,5 KG.

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS.
Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.
Before using the product, read the safety data sheet, SDS. It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs. GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU



GLOBAL MANAGING

GLOBALCHEM® *Screen printing, PAD printing and flexographic industries products*

Data sheet

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS.
Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.
Before using the product, read the safety data sheet, SDS. It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs. GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU