

Insoladora de sobremesa 60*80 cm

Uso doméstico con bajo consumo
eléctrico. Con mantilla de vacío.

Descripción

Esta unidad de insolación doméstica permite insolar pantallas serigráficas con uso de fotolito gracias a su mantilla estanca y compresor para hacer el vacío. Las dimensiones de la pantalla como máximo será de 60*80 cm.

Propiedades

Su bajo consumo eléctrico permite su uso de sobremesa en casa con cualquier instalación eléctrica doméstica, con tensión de 220V.

Para hacer el vacío necesitarán 4 minutos y admite cualquier tipo de emulsión, preferiblemente sin diazo. Con emulsiones polímeras podrán insolar su imagen con 6 minutos de insolación y su dibujo es muy fino, use tejidos amarillos y insole durante 8 minutos. Ejemplo con 1+2 capas y un 120.34 hilos.

Con emulsiones de diazo, deberán ser de triple curado y los tiempos de luz dependerán mucho de la emulsión exacta. Les recomendaremos hacer pruebas con filtros de luz. Recomendando empezar con 12 minutos de insolación si se trata de tejido de 120.34 blanco.

Manipulación

Procure no sacar de la caja de madera original la máquina hasta tenerla en el lugar de destino definitivo.

Si tiene que desplazarla hágalo con cuidado y dentro de la misma caja y protectores laterales, superior e inferior.



Especificaciones

Las luces LED son de 12*10 W UV LED. La garantía de las luces es de 1 año.

El vacío lo realiza a 0,08 MPA

La caja de madera original es de 105*92*20 cm

Su peso bruto es de 52 kgs.

Almacenamiento

Si tiene que guardar el equipo, hágalo en un lugar seco y fresco, procurando que no le de la luz del sol.

Formato

Individual.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU