



GLOBALCHEM® Screen printing, PAD printing and flexographic industries products

Data sheet

MULTI D 25

Disolvente universal para limpiar pantallas y colas





Descripción

Disolvente universal de limpieza. Destinado a la limpieza de tintas en general de forma manual. No apto para el uso en máquinas que contengan motor, instalación eléctrica o cualquier sistema de riesgo de incendio, explosión o forma de calor superior al ambiente. Útil para la limpieza de restos de tinta tanto de la pantalla serigráfica como de utensilios sucios de la misma tinta o otros agentes como colas adhesivas.

Propiedades

Tratándose de un disolvente con Tolueno está contraindicado el uso por parte de mujeres embarazadas.

Limpia a partir de una formulación especialmente diseñada para ejercer un fuerte poder de disolución permitiendo usarlo durante el proceso de impresión como desobturador por su gran velocidad en el secado.

Manipulación

Debe reenvasarse y usarse en espacios ventilados o con uso de extractor. Su uso, es recomendado realizarlo con protección respiratoria (véanse EPI's en la ficha de seguridad) y en ningún caso debe fumarse o acercarse ningún tipo de llama o chispa en el lugar donde se encuentre el producto.

Especificaciones

Es líquido y con una alta volatilidad. Con secado muy rápido y punto de inflamación de 2°C. Lo que le convierte en un disolvente óptimo para usar durante el proceso de serigrafiado.

Almacenamiento

No exponer a temperaturas superiores a 30°C ni exposición directa del sol.

Formato

Envase de 25 litros.