

POLNET 1:50

Líquido concentrado para el
recuperado de la pantalla.



Descripción

Líquido concentrado 1:50 para el recuperado de la pantalla serigráfica en caso de no estar catalizada químicamente.

Puede diluirse con menor proporción de agua para mayor eficacia.

Aplicación

En pantallas serigráficas.

Deberá aplicarse sobre la emulsión completamente seca y limpia de restos de tintas.

Usen cepillo por ambos lados de la pantalla. No dejen en ningún caso secar la solución diluida en contacto con la emulsión. Podría reaccionar como catalizador químico.

No obstante, en emulsiones resistentes al agua, deberá estar en contacto entre dos y tres minutos antes de enjuagar. En caso de emulsiones resistentes a disolventes un minuto será suficiente.

El enjuagado será importante realizarlo con agua a presión.

Propiedades

Producto para aplicación manual. Para uso en líneas de limpieza automáticas, existen otras referencias que permiten mejorar su rendimiento incluso, mezclando el producto con otros químicos para limpieza de restos de tinta e incluso, anti fantasmas en un solo proceso.

Manipulación

Usar un envase mayor donde verter el líquido concentrado y donde pueda añadir agua desilada hasta conseguir la dilución deseada.

Evitar el contacto con piel y ojos.

Almacenamiento

No exponer a temperaturas superiores a 35°C.