

Xtream-jet MONZA

*Plóter ink-jet de sublimación
de 4 cabezales de alta velocidad*

Descripción

Especialmente diseñada para producción industrial de papel para sublimar.

El plóter Monza imprime colores vivos y brillantes con alto rendimiento y con opción de imprimir hasta los 190 cm de ancho con rebobinador y desbobinador profesionales.

El modelo de serie, equipado con RIP Neostampa, facilita la creación de un perfil de color adaptado a las tintas GLOBALINK y condiciones requeridas.

El equipo técnico de GLOBALPRIX, recomendará al usuario el SUBLIMAPAPER ideal, acorde la velocidad de impresión y tipo de tejido a sublimar, siendo de 140m²/h con 2 pasadas, 85 m²/h con 3 pasadas* y 75m²/hora con cuatro pasadas.

*recomendable en caso de calidad óptima

Propiedades

Los cabezales son EPSON i3200-A1 de 3200 inyectores, tecnología tinta de gota variable, mejorando la resolución de impresión y la restauración del color, siendo compatible con la impresión de escala de grises.

Los pinch rollers son independientes y se pueden levantar o presionar por separado, evitando así, movimientos del papel.

Utiliza servomotores para garantizar la estabilidad y durabilidad de la máquina.

Dispone de un dispositivo inteligente que autolimpia e hidrata automáticamente el cabezal garantizando un flujo constante de tinta. Depósito de tinta de 3 L con alimentación de los subtanques por presión positiva. Altura de cabezal ajustable con sistema anticolidión en ambos lados mediante sensores.



Especificaciones

Tamaño de impresión : 1900mm

Cabezales : 4 cabezales originales EPSON I3200-A1

Máxima resolución : 3200 ppp

Tamaño máximo de entrada de materiales: 2000mm

Colores tinta : CMYK

Tipo de tinta : Tinta de base agua y Tinta pigmentada

Tipo de suministro de tinta : Tinta a granel, depósito de 2 L.

Alimentación de tintas : Presión positiva a través de sifón

Software RIP : NEOSTAMPA

Interfaz : Puerto Gigabit LAN through Winpcap

Formatos de archivo : BMP, TIFF, JPG, PDF...

Sistema de secado : Calefactores infrarrojos con ventilador

Alimentación de materiales : Rollo-Rollo y hoja

Manejo del color : Basado in ICC, densidad y curvas ajustables

Sistema operativo : Windows 7, 64 BIT/Windows 10

Fuente de alimentación : 50Hz/60Hz, 220 V, 10A

Dimensión embalaje (L*W*H) : 3284*910*1650mm

Potencia máxima : 5.000 W

Temperatura ambiente de trabajo : 20°C – 35°C

Humedad relativa ambiental de trabajo : 35% - 65%

Mantenimiento y garantía

Consulte los distintos contratos de garantía y mantenimiento GLOBAL-CARE antes de la instalación de la máquina.

Global Managing SLU se reserva el derecho de instalar y/o firmar un contrato de mantenimiento según las condiciones del lugar de instalación de la máquina.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU

www.globalprix.com +34 932 49 69 49