



LACABLOC AS

Bloqueador rojo para obturar malla abierta de la pantalla serigráfica.



Descripción

Bloqueador (filler) rojo de alta viscosidad para bloquear malla abierta de la pantalla serigráfica. Ideal para tapan poros, o pequeñas áreas indeseablemente abiertas.

Es recuperable con el POLNET 1:30 y su principal característica es su resistencia tanto a tintas acuosas como UV, plastisoles o disolventes.

Aplicación

En pantallas serigráficas.

Deberá aplicarse sobre la superficie a taponar con galga plástica.

Déjese secar durante 3 horas a temperatura ambiente o a 40°C durante 30 minutos. Como más seca esté, mayor resistencia tendrá al agua.

También puede catalizarse para incrementar su resistencia al agua.

Propiedades

Se trata de un bloqueador mixto con alto contenido en sólidos libre de disolventes. Sólo con agua a presión, podrá recuperar el producto. Pero a mayor secado, mayor dificultad de recuperado sin uso de un recuperador químico.

Manipulación

Debido a su alta viscosidad su manipulación es muy cómoda y no requiere atención especial en caso de reenvasar a frascos abiertos más pequeños durante su uso.

Almacenamiento

Se recomienda usarse durante sus primeros 12 meses desde su fabricación.

Formato

Envase de 1 kg.