



# VINILO DE ROTULACIÓN IMPRIMIBLE MONOMÉRICO BLANCO BRILLO

Vinilo para impresión digital con tintas látex, ecosolventes, con solventes y UV en “displays” publicitarios. Gran duración en interiores.

Su gran estabilidad hace que su colocación y montaje sea muy sencillo.

## Descripción

Vinilo monomérico blanco brillante calandrado y suave con un dorso autoadhesivo (cola gris) para la impresión de “displays publicitarios” interiores, semi-exteriores y “front-lit”. Es adecuado para aplicaciones como carteles, publicidad en tiendas, paneles de exposición, publicidad en el punto de venta (PLV), gráficos para vehículos (superficie plana y curvas sencillas) y otros rótulos. El dorso gris encolado oculta los gráficos previamente pegados, por lo que es ideal para aplicaciones de gráficos sobre gráficos.

## Propiedades

- Superficie blanca y brillante para “displays” gráficos de colores vivos
- PVC sin ftalatos conforme al reglamento REACH para un medioambiente más ecológico
- El adhesivo gris del dorso oculta los gráficos pegados anteriormente
- Excelente adherencia en una amplia variedad de sustratos como “Sunboard” (pantalla impresa), “bubbleboard” “ACP” (panel compuesto de aluminio) y paredes pintadas con emulsión.
- PVC resistente a temperaturas frías para propiedades sin grietas “crack”
- La capa interna está recubierta de PE siliconado por lo que ofrece una fácil manipulación con excelente llanura.

## Durabilidad

La durabilidad de la imagen impresa depende de las características de decoloración de las tintas utilizadas. Para proteger los gráficos impresos del exterior, arañazos o fricción, recomendamos usar un film de laminado con el vinilo impreso que sea estable a UV, frío, y presión. Preferiblemente, usen vinilos poliméricos para exteriores. Compruebe previamente la compatibilidad del film laminado con el vinilo impreso. Deje secar la impresión durante 8 horas antes de laminarlo.

## Especificaciones

- Cara de impresión: PVC monomérico
- Acabado de la superficie: blanco brillante
- Acabado del dorso: gris
- Espesor: 120±10 micras (cola incluida)
- Peso del protector “liner”: 130 ± 10 g/m<sup>2</sup> (papel siliconado recubierto de PE)
- Peso total: 275 ± 10 g/m<sup>2</sup>
- Índice de brillo -60º: 60 ± 10%
- Tipo de adhesivo: permanente, acrílico a base de solvente
- Poder adhesivo (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable) : >15N/25mm
- Temperatura de aplicación: -20°C – 50°C
- Compatible con tintas: ecosolventes, solventes, UV y látex.
- Recomendamos realizar ensayos previos y consultar a los fabricantes de la tinta si surgiera alguna duda.
- Vida útil: un año a partir de la fecha de fabricación siempre que se almacene en el envase original a 20-25°C y HR 50-55%

## Instrucciones de uso

- Acondicione el soporte en un entorno de impresión normal durante 24 horas antes de imprimir.
- Imprima el material con la cantidad de tinta especificada. Exceder dicha cantidad puede provocar un mayor tiempo de secado, sangrado y una menor resolución. Para obtener mejores resultados, calibre el color.
- El vinilo impreso debe secarse bien antes de enrollarlo para el transporte para evitar que se corra la tinta.
- Utilice un par de guantes de algodón para manipular el material y protéjalo del sudor, la grasa y el aceite.
- Cuando no lo utilice, guárdelo en su envase original y en posición vertical.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU