



**GLOBAL  
MANAGING**

**GLOBALCHEM®** Screen printing, PAD printing  
and flexographic industries products

**Data sheet**

## DTF POLVOS

Polvos DTF de grano medio para  
máquinas de impresión DTF.



### Descripción

Polvos DTF de diámetro medio para usar en impresoras DTF. De color blanco. En caso de transferir la imagen sobre fondo oscuro pueden solicitar los polvos negros. También disponemos de los polvos anti migración.

En caso de requerir polvos más finos, deberán solicitar importación compartida.

### Aplicación

Rellenar el depósito de la máquina cuando sea necesario. Esta debe estar en un lugar seco. Y en el caso que en el depósito hubiera restos de polvos humedecidos, deberán sacarse antes y secarlo.

### Especificaciones

El grano del polvo medio es de entre 80 y 170 micras. Su composición química se basa en poliuretano derivado termoplástico (TPU). Fusible entre los 110°C y los 115°C durante 10 a 15 segundos y con una adherencia de 5 a 8 Nw/cm<sup>2</sup>. Su límite de resistencia en presión antes de deformarse es 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

### Manipulación

Ábrase el envase en el momento de rellenar el depósito. Vierta el contenido del envase en el depósito directamente sin trasposos intermedios ni manipulación con las manos.

La humedad y suciedad perjudicarán seriamente el resultado de su transferencia de imagen.

### Almacenamiento

No exponer a temperaturas superiores a 35°C y debe guardarse como máximo durante un año en lugar fresco, seco y en envase original sin desprecintar.

### Formato

Envase de 1 kg. o de 20 kgs bajo pedido según calendario de importaciones compartidas.

**Nota:** para obtener más información de las importaciones compartidas, pueden consultar en <https://www.import.cat/>

*Antes de utilizar el producto consulten la ficha de seguridad, SDS*

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.*

*Before using the product, read the safety data sheet, SDS.*

*Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.*

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU

[www.globalprix.com](http://www.globalprix.com) +34 932 49 69 49