



**GLOBALCHEM**® Screen printing, PAD printing  
and flexographic industries products

**Data sheet**

## PLASTISOL BASE GM

### DESCRIPCIÓN

Tinta plastisol apta para impresión textil.  
Esta base permite obtener impresiones suaves.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tacto suave
- Buena elasticidad
- Permite obtener impresiones suaves
- Polimerización a 150°/160°C durante 3 minutos
- Libre de ftalatos

### PREPARACIÓN

Listo para usar.  
PLASTISOL BASE GM es una base neutra, que se puede mezclar con todas las tintas de las series PLASTISOL GM en un porcentaje máximo del 50%. La mezcla así preparada permite obtener impresiones suaves con efecto mate.

### APLICACIÓN

Para conseguir la mejor opacidad y brillo recomendamos ajustar la salida de contacto y la presión de las rasquetas. Aconsejamos utilizar como fotoemulsión MULTIPOL -A.

### POLIMERIZACIÓN

El curado debe realizarse a 150/160°C durante 2-3 minutos.

### LIMPIEZA

Lavar herramientas con TINTANET-15 o MULTI D-25.

### ENVASE

5 KG.

### INSTRUCCIONES ESPECIALES

Siempre verifique la temperatura de curado. Sólo un curado adecuado puede permitir la fusión completa de la tinta y así alcanzar las características finales requeridas. Las tintas Plastisol no resisten la limpieza en seco, la lejía y el planchado.

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.  
It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs. GLOBAL MANAGING S.L.U –  
Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU*