

## **GLOBAL-JET MONTMELÓ**

*Plóter ink-jet de sublimación  
de 2 cabezales de alta velocidad*

### **Descripción**

Especialmente diseñada para producción industrial de producciones medianas de papel para sublimar.

El plóter Montmeló imprime colores vivos y brillantes con alto rendimiento y con opción de imprimir hasta los 190 cm de ancho con rebobinador y desbobinador profesionales.

El modelo de serie, equipado con RIP Neostampa, facilita la creación de un perfil de color adaptado a las tintas GLOBALINK y condiciones requeridas.

El equipo técnico de GLOBALPRIX, recomendará al usuario el SUBLIMAPAPER ideal, acorde la velocidad de impresión y tipo de tejido a sublimar, siendo de 98m<sup>2</sup>/h con 2 pasadas, 64 m<sup>2</sup>/h con 3 pasada y 50m<sup>2</sup>/hora con cuatro pasadas.

### **Propiedades**

Los cabezales son EPSON i3200-A1 de 3200 inyectores, tecnología tinta de gota variable, mejorando la resolución de impresión y la restauración del color, siendo compatible con la impresión de escala de grises.

Los pinch rollers son independientes y se pueden levantar o presionar por separado, evitando así, movimientos del papel.

Utiliza servomotores para garantizar la estabilidad y durabilidad de la máquina.

Dispone de un dispositivo inteligente que autolimpia e hidrata automáticamente el cabezal garantizando un flujo constante de tinta.

Depósito de tinta de 3 L con alimentación de los subtanques por presión positiva.

Altura de cabezal ajustable con sistema anticollisión en ambos lados mediante sensores.



### **Especificaciones**

Tamaño de impresión : 1900mm

Cabezales : 2 cabezales originales EPSON I3200-A1

Máxima resolución : 3200 ppp

Tamaño máximo de entrada de materiales: 2000mm

Colores tinta : CMYK

Tipo de tinta : Tinta de base agua y Tinta pigmentada

Tipo de suministro de tinta : Tinta a granel

Software RIP : NEOSTAMPA

Interfaz : Puerto Gigabit

Formatos de archivo : BMP, TIFF, JPG, PDF...

Sistema de secado : Calefactor frontal adicional

Alimentación de materiales : Rollo-Rollo y hoja

Manejo del color : Basado in ICC, densidad y curvas ajustables

Fuente de alimentación : 50Hz/60Hz, 220 V, 10A

Dimensión embalaje (L\*W\*H) : 3060\*940\*970mm

Peso Bruto : 240 kgs

Temperatura ambiente de trabajo : 20°C – 35°C

Humedad relativa ambiental de trabajo : 35% - 65%

### **Mantenimiento y garantía**

Consulte los distintos contratos de garantía y mantenimiento GLOBAL-CARE antes de la instalación de la máquina.

Global Managing SLU se reserva el derecho de instalar y/o firmar un contrato de mantenimiento según las condiciones del lugar de instalación de la máquina.

*Versión de la ficha revisada, noviembre de 2023*

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.*

*It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.*

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU

**www.globalprix.com +34 932 49 69 49**