



GLOBALCHEM[®] Screen printing, PAD printing
and flexographic industries products

Data sheet

PLASTISOL BLANCO GML

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinta plastisol apta para estampación textil.

Es un blanco de baja temperatura (polimerización a 130/140°C).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Alta opacidad.
- Gran blancura.
- Buena elasticidad.
- Polimerización a 130°/140°C durante 3 minutos.
- Libre de Phthalato.

PREPARACIÓN

Listo para usar. Homogeneizar antes de usar. Comprobar la viscosidad según el trabajo.

APLICACIÓN

Para lograr la mejor opacidad y brillo, recomendamos ajustar fuera de contacto y la presión de las escobillas de goma. Se aconseja utilizar como fotoemulsión FOTECOAT 1830 o FOTECOAT 1068.

Se puede imprimir desde malla 34 a 90.

POLIMERIZACIÓN

La principal característica es el buen secado intermedio, por lo que está indicado para ser utilizado como blanco para estampación de fondos negros.

El curado debe tener lugar a 130/140°C durante 2-3 minutos.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Controlar siempre la temperatura de curado; solo un curado apropiado es capaz de permitir la fusión completa de la tinta y así lograr las características finales requeridas. Las tintas Plastisol no resisten la limpieza en seco, la decoloración y el planchado.

Antes de utilizar el producto lean la ficha de seguridad, SDS.

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.

Before using the product, read the safety data sheet, SDS.

It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU

www.globalprix.com +34 932 49 69 49