

GLOBAL MANAGING

GLOBALVALUE® Screen printing industry tools and devices

Data sheet

Estructura backlite textil tangoprix

*Marco de aluminio de 60*20*2 mm hecho a medida con LED interior perimetral incorporado sin requerir adaptador y con ganchos para el auto montaje.*



Descripción

El pedido de un TANGOPRIX, debe especificar las medidas de la imagen impresa en tejido TANGO.

*El KIT del TANGOPRIX, incluye el marco de aluminio de 60*20*2mm con ganchos cada 30 cm para introducir los ollaos del tejido que garantizará la tensión óptima precisa y también, una plantilla en PET de 250 micras transparente con agujeros y recorte que servirá para sobreponer a la imagen y marcarla, tanto los agujeros, como todo el perímetro.*

El cambio de imagen no conlleva más de 60 segundos siempre que la imagen que reemplace la anterior ya se haya recortado y colocado los ollaos correspondientes, que podrá hacerse aprovechando la misma plantilla. Y así, siempre que se precise, aprovechando el marco de forma indefinida. A las 50.000 horas de uso de luz, podrá solicitar una tira LED para su marco y con su coste reducido, podrá darle vida a su TANGOPRIX 6 años más con luz encendida 24h/365.

MODO DE EMPLEO

Sobre una mesa mayor que la imagen, colocaremos primero el TANGO ya impreso con la imagen hacia arriba.
Sobrepondremos la plantilla y con un rotulador, marcaremos con un punto todos y cada uno de los agujeros, también, repasaremos todo el perímetro siguiendo la plantilla, también las entradas de las cuatro esquinas, y posteriormente, proceder a recortar todo el perímetro primero, y colocar los ollaos justo en el centro de cada punto marcado.

Finalmente, sólo quedará colocar cada ollao en el gancho que corresponda del marco, colgar el marco a la pared aprovechando los dos agujeros que tiene el marco y enchufar a la luz.

Atención, los agujeros para colgar a la pared, determinarán el travesaño del marco que será el superior.
En el vídeo de youtube, se detalla el procedimiento del montaje.

Características técnicas de la tira LED

- *Voltaje de entrada* — *CA 220V-240V 50 / 60Hz*
- *Chip LED* — *COB*
- *Cantidad de Led* — *320 leds/m*
- *Potencia de salida* — *10W/m*
- *Cable de alimentación* — *Estándar europeo*
- *Dimensión* — *Ancho 10 mm x Espesor 5.5 mm*
- *Grado impermeable* — *IP67 Waterproof*
- *Color claro* — *Blanco frío*
- *Temperatura del color* — *5500K-7000K*
- *Lumen* — *1000lm/m*
- *Ángulo de haz* — *120 grados*
- *Vida útil* — *50.000 horas*
- *Temperatura de trabajo* — *40 ~ 60 grados centígrados*

Contenido del Kit tangoprix

Marco de aluminio de medida interior correspondiente a la medida indicada de la imagen impresa con su LED perimetral que incluye enchufe para 220v.

La Plantilla, ya perforada y recortada según medida ideal final del TANGO para posteriormente colocar sus ollaos.

Olladora y ollaos opcionales, no incluido en el precio base.

Plazo de entrega, 3 días laborables, más tiempo de transporte

Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.
It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.
GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU