GLOBAL MANAGING
info@globalmanaging.cat

TECHNICAL DATA SHEET

Technical fabric specifications

Mesh number thread / 10 cm	Available colours	Mesh opening (µm)	Thread diameter (µm)	Open area (%)	Thickness (µm)	Ink volume (cm³/m²)	Maximum tension (N/cm)
10.260	white	740	260	55	480	246	42
15.200	white	450	200	46	360	182	43
21.145	white	340	140	50	250	125	42
24.120	white	305	120	51	210	105	42
32.100	white	205	100	43	165	75	33
34.100	white	210	100	45	165	70	35
43.80	white	150	80	41	130	55	35
48.70	white	135	70	41	115	46	32
55.64	white	120	64	40	104	40	30
59.64	white	100	64	35	105	38	31
62.64	white&yellow	90	64	32	106	35	32
71.55	white	85	55	30	90	30	28
77.55	white&yellow	70	55	25	88	24	28
90.40	white	73	40	42	59	25	24
90.48	white&yellow	55	48	25	78	20	33
100.40	white&yellow	58	40	32	65	21	27
110.40	white	50	40	26	65	18	28
120.30	yellow	50	40	37	40	18	25
120.34	white&yellow	47	34	30	55	19	29
120.40	yellow	43	40	28	61	17	32
140.30	yellow	35	30	26	48	13	25
140.34	white&yellow	30	34	20	55	10	30
150.30	yellow	37	30	30	45	14	29
150.33	white&yellow	33	33	24	58	14	38
165.27	yellow	33	27	30	40	12	24
165.30	white&yellow	30	30	25	45	11	26
180.27	yellow	28	27	26	43	11	25